

W2

- Sistema de control de acceso independiente que permite la gestión y control de una puerta o entrada de una forma sencilla.
- Lector de tarjetas RFID con gestión interna de usuarios lo que permite que pueda funcionar de una forma independiente sin necesidad de conectar a una controladora u ordenador exterior.
- Carcasa de plástico de alta resistencia
- Diseño atractivo y elegante.
- Protección IP 65
- Soporta tarjetas estándar 125 KHz
- Capacidad de gestión de hasta 10.000 usuarios
- Mando de control remoto para configuración y programación.
- Gestión de cerraduras directamente gracias al uso de integrados NMOS de alta potencia.
- Protección contra grandes campos magnéticos.
- Entrada/Salida de comunicación Wiegand 26
- Tamper de protección contra actos vandálicos
- Conexión para pulsador de salida
- Conexión con sensor de puerta abierta.
- Permite conexión con otras unidades para interlock y anti-passback.



Sebury

Tarjetas RFID	EM 125 KHz
Usuarios	10.000
Entrada / salida de comunicación	Wiegand 26
Protección mediante Tamper	Sí
Alimentación	12 V DC
Consumo en reposo	15 mA
Temperatura de uso	-40°C a +60°C
Humedad de uso	0 a 95% (sin condensación)
Dimensiones	103 x 48 x 23 mm
Peso	170 g
Nivel de protección	IP65