

KIT SKEY

Kit completo de control de acceso permite la gestión de una o dos puertas. El kit se compone de central controladora con gestión de usuarios interna, teclado exterior resistente con lector de tarjetas incorporado, además del botón de salida.



- Atractivo diseño, en un solo kit disponemos de la solución completa.
- Carcasa de aluminio, resistente, Waterproof. Protección IP 65.
- Las teclas son de alta resistencia con retroiluminación, con detección por inducción para activar la luz posterior.
- El botón de salida también es retroiluminado.
- Lector de tarjetas del tipo estándar EM, HID card (125 KHz).
- La contraseña puede ser definida de 4 a 6 dígitos.
- Tarjeta de administrador que puede dar de alta/baja usuarios.
- Gestión de hasta 2.000 usuarios.
- Se puede definir accesos con tarjeta + contraseña.
- La comunicación entre teclado y controladora se realiza a través de Wiegand, lo que no permite la violabilidad del sistema con ningún tipo de cortocircuito en el teclado exterior o con fuentes campos magnéticos.
- Puede gestionar hasta 2 puertas hasta una carga de 3 A.
- Salida de comunicaciones Wiegand 26-37 para la enlazarse con otros dispositivos.
- Tamper de protección anti sabotaje
- Conexión de timbre de llamada.
- Anti pass-back con doble puerta.
- Alimentación del teclado : DC 12-14 V
- Consumo teclado <35 mA
- Distancia lectura de tarjeta 3-6 cm.
- Frecuencia de las tarjetas: 125 KHz
- Rango Temperatura. -40°C a +60°C
- Humedad ambiental: 0 a 95 %
- Dimensiones teclado: 158 x 43 x 22 mm
- Alimentación de la controladora : AC 100-240 V
- Rango temperatura uso del controlador: -20°C a +50°C
- Dimensiones del controlador: 97 x 261 x 42 mm
- Dimensiones del pulsador de salida: 90 x 40 x 40 mm