

VÍDEO INTERCOMUNICADOR IP WIFI CON CONTROL DE ACCESO

- Dispone de cámara para capturar imágenes
- Carcasa resistente al agua, fija y protege el timbre en exterior
- Altavoz para recibir la voz desde Smartphone
- Micrófono para transmitir la voz al Smartphone
- Botón de llamada para iniciar la intercomunicación
- Regulador de volumen para ajustar el volumen del altavoz
- LEDs IR, proporcionan iluminación para tener una mejor visibilidad en condiciones de luz escasas
- Pantalla digital, muestra la hora del sistema y permite editar el estado
- Indicadores LED para saber en qué estado se encuentra en cada momento
- Zona de inducción para tarjetas ID, desbloquea la tarjeta ID, cierra la tarjeta de identificación en la zona de inducción para desbloquear la puerta
- Botón anti-vandalismo, cuando el timbre de exterior se separa de la carcasa resistente al agua, emite alertas constantes
- WiFi, incluye antena interna de 10 dBi
- Hasta 100 usuarios
- Permite abrir puerta sin llave
- Conexión RJ45 para conexión de red local
- Aplicaciones para Android e iPhone (Push-video)
- Permite hablar / abrir la puerta desde Smartphone / Tablet



Sensor	CMOS 1/4"
Ángulo de visión	100°
Resolución	720P (1 Megapíxel)
Sensibilidad	0 Lux IR ON
Interfaz de red	10/100M
Conexión	RJ45
Antena interna	10 dBi
Número máximo de usuario	100
Dimensiones	179 x 79 x 21 mm
Alimentación	12 V DC
Consumo	300 mA
Temperatura de uso	-20°C a +60°C
Montaje	Superficie