

Unidad exterior

- LED para mejorar la visibilidad nocturna
- Cámara, captura la imagen y la envía al monitor
- Altavoz
- Botón de llamada
- Micrófono
- Carcasa protectora
- Placa de nombre para mostrar el nombre de la residencia



Alimentación	17 V DC
Consumo	200 mA
Sensor	1/3"
Resolución	700 líneas
Iluminación mínima	0.05 Lux
Duración de conversación	120 segundos
Temperatura de uso	-20°C a +55°C
Nivel de protección	IP55
Dimensiones	134 x 98 x 40 mm

Unidad interior



- Micrófono
- Botón para iniciar conversación
- Botón para desbloquear puerta
- Monitor TFT de 7" táctil
- Permite transferir llamada a otra unidad interior
- Botón para regular volumen de conversación
- Botón para regular volumen de tono
- Ranura para tarjeta SD
- Detección de movimiento
- Permite dejar un mensaje de audio de hasta 18 segundos para ser escuchado desde la unidad exterior



Dimensiones	226 x 156 x 24 mm
Alimentación	14.3 V DC
Consumo en standby	170 mA
Consumo en funcionamiento	410 mA
Temperatura de uso	-10°C a +50°C
Resolución de monitor	800 x 480

*Las especificaciones pueden cambiar sin noticia previa.
*Imagen no contractual.