

## DM 620FHD

- Speed dome AHD 1080P para encastrar
- Zoom óptico 10X
- 2D DNR
- 128 presets
- 4 Tours
- 4 Patrones
- Posición Home

CAMTRONICS



Sensor	CMOS 1/3"
Resolución	1080P
Píxeles totales	2.1 Megapíxeles
Lente	5 a 50 mm
Zoom óptico	10X
Iluminación mínima	Color: 0.1 Lux / B&N: 0.01 Lux
Reducción digital de ruido	2D DNR
Balance de blancos	Automático
Día / Noche	Real, iris mecánico
Relación S/R	Más de 50 dB
Direcciones	0 ~ 250
Giro horizontal	360°
Giro vertical	0° ~ 90°
Velocidad manual horizontal	0.1 ~ 300°/s
Velocidad manual vertical	0.1 ~ 90°/s
Precisión de preset	±0.10°
Preset	128
OSD	Sí
Visualización	A tiempo real
Posición Home	Sí
Tours	4 programables (tiempo de demora programable)
Patrones	4 programables
Interfaz de salida de vídeo	AHD
Temperatura de uso	-10°C a +50°C
Humedad	0% ~ 95%
Alimentación	12 V DC / 2 A
Consumo	25 W máximo
Comunicación	RS485
Dimensiones	120 x 125 mm



**asecure**  
WWW.ASECURE.ES