

DM 600FHD

- Speed Dome AHD FULL HD 1080P
- Zoom óptico 20X
- Lente 4.7 a 169.2 mm
- Velocidad máxima de giro 480°/s
- 8 tours
- 4 patrones
- 220 presets
- Nivel de protección IP66



Sensor	CMOS 1/3" Barrido progresivo
Píxeles totales	2.0 Mpx
Resolución	1080P
Lente	4.7 a 169.2 mm
Zoom óptico	20X
Iris	F1.6 - F3.0
Iluminación mínima	Color: 0.5 Lux / B&N: 0.01 Lux / 0 Lux IR ON
Número de LEDs	10 unidades
Alcance	150 metros
Relación S/R	Más de 50 dB
Giro horizontal	360°
Giro vertical	93°
Velocidad de giro horizontal	480°/s
Velocidad de giro vertical	160°/s
Presets	220
Tours	8
Patrones	4
Protocolos de comunicación	Pelco P / Pelco D
Ratio de baudios	1200 / 2400 / 4800 / 9600
Modo de comunicación	RS485
Temperatura de uso	-40°C a +60°C
Humedad	95%
Alimentación	12 V DC - 4 A / 24 V AC - 3 A
Dimensiones	185 x 234 mm

*Las especificaciones pueden cambiar sin noticia previa.
*Imagen no contractual.