

# DM IP965

- Speed dome de 4 Megapíxeles
- 8 unidades de LEDs, con alcance 120 metros
- Zoom óptico 36X
- 8 tours
- 8 patrones
- 255 presets
- Compresión H265 / H264 / MJPEG
- 2D/3D DNR
- WDR digital
- Zonas de enmascaramiento
- Detección de movimiento



<b>Sensor</b>	CMOS 1/3" 4.0 Mpx OV4689
<b>Píxeles efectivos</b>	4 Megapíxeles
<b>Iluminación mínima</b>	Color: 0.1 Lux B&N: 0.01 Lux 0 Lux IR ON
<b>Lente</b>	4.7 a 94 mm (F1.6 - F3.0)
<b>Zoom óptico</b>	36X
<b>Día / Noche</b>	Real, iris mecánico
<b>Relación S/R</b>	Más de 50 dB (AGC OFF)
<b>WDR</b>	Digital
<b>AGC</b>	Automático / Manual
<b>Reducción digital de ruido</b>	2D/3D DNR
<b>Velocidad de obturador</b>	1/2 - 1/20.000 s
<b>Compresión de vídeo</b>	H264 Main Profile / H265 Main Profile / MJPEG
<b>Dual Stream</b>	sí
<b>Ratio de frames</b>	Stream principal: 4 Megapíxeles @ 22 fps; 3 Megapíxeles / 1080P @ 25 fps Stream secundario: 480 x 640 / 480 x 360 / 352 x 288 / 176 x 144 @ 25 fps
<b>Ratio de bits</b>	32 Kbps - 10 Mbps
<b>Compresión de audio</b>	G711, PCM
<b>P2P</b>	Android, iOS
<b>Protocolos</b>	TCP/IP, HTTP, NTP, IGMP, DHCP, UDP, SMTP, RTP, RTSP, ARP, DDNS, DNS, P2P

\*Las especificaciones pueden cambiar sin noticia previa.  
\*Imagen no contractual.

CAMTRONICE



Detección de movimiento	Soportado
Zonas de enmascaramiento	Soportado
ONVIF	ONVIF 2.4
Red	Ethernet 10/100M Base-TX
Número de infrarrojos	8 unidades
Alcance	120 metros
Direcciones	255
Giro horizontal	360°
Giro vertical	0° - 90°
Velocidad manual horizontal	240°/s
Velocidad manual vertical	120°/s
Velocidad máxima	400°/s
Precisión	±0.10°
Presets	255
Tours	8
Patrones	8
Barrido 3D	Sí
Temperatura de uso	-35°C a +55°C
Humedad	0% - 90% (sin condensación)
Alimentación	12 V DC
Consumo	50 W
Dimensiones	493 x 206 mm

\*Las especificaciones pueden cambiar sin noticia previa.  
\*Imagen no contractual.