

DM IP765

- Speed dome IP compresión H265
- Resolución 4 Megapíxeles
- Zoom óptico 20X
- 8 Tours
- 4 Patrones
- 220 Presets
- IR con alcance 150 metros



Sensor	CMOS 1/3" OV4689
Píxeles totales	4 Mpx
Salida de píxeles	2034 x 1296 @ 30 fps / 2592 x 1520 @ 22 fps / 2592 x 1944 @ 15 fps
Lente	4.7 a 94 mm
Zoom óptico	20X
Iris	F1.6 - F3.0
Iluminación mínima	Color: 0.05 Lux / B&N: 0.01 Lux / 0 Lux IR ON
Día / Noche	Real, iris mecánico
Número de infrarrojos	10 unidades
Alcance	150 metros
AGC	Automático / Manual
Obturador electrónico	1/2 - 1/20.000 s
Relación S/R	Más de 50 dB
WDR	Soportado
DSP	Hi3516D
Protocolos de comunicación	TCP/IP, HTTP, NTP, IGMP, DHCP, UDP, SMTP, RTP, RTSP, ARP, DDNS, DNS, HSTPS, P2P
Compresión	H264/H265
Streaming	Triple: H264 / H265 / MJPEG
Detección de movimiento	4 áreas
Usuarios	3 para streaming principal, 6 para streaming secundario
Software de control	Internet Explorer, CMS, Plataforma de gestión
Visualización a través del móvil	Android, iPhone
Giro horizontal / vertical	360° / 93°
Velocidad de rotación horizontal - vertical	480°/s - 160°/s
Presets	220
Tours	8
Patrones	4
Ratio de baudios	1200 / 2400 / 4800 / 9600 bps (por defecto 9600)
Temperatura de uso / humedad	-40°C a +60°C / 95% máximo sin condensación
Alimentación	12 V DC / 3 A
Dimensiones	288 x 229 mm

*Las especificaciones pueden cambiar sin noticia previa.
*Imagen no contractual.