

IP38 / IP38W

Las cámaras IP 38 e IP 38W son cámaras que le ofrecen todas las ventajas de las soluciones IP, como la seguridad y la monitorización remota, a un coste reducido, lo que las convierte en artículos muy apropiados para la seguridad de oficinas, tiendas y demás aplicaciones de interior

- Función Día/Noche con LED IR y filtro intercambiable
- Calidad de imagen superior
- Instalación flexible con PoE o Wi-Fi (sólo con modelo IP38W)
- Fácil acceso a través de Windows Live Messenger



Wireless	IEEE 802.11b/g(F511W), sólo IP38W
Sensor	1/4" Sensor CMOS de escaneo progresivo
Lentes	F2.0, 4.0mm CS
Ángulo de visión	59 diagonal
Zoom Digital	10x digital
Iluminación mínima	0.5Lux
Distancia de IR	10m
IR LEDs	54, IR LEDs x 12 (850nm)
Día / Noche	IR mecánico
Relación S/R	50dB
Compresión de Video	Movimiento JPEG; MPEG-4 Part 2 (ISO/IEC 14496-2), Profile: SP
Resoluciones	Movimiento JPEG: 3 resoluciones desde 640x480 a 160x120 vía API, 3 selecciones vía configuración web MPEG- 4: 3 resoluciones desde 640x480 a 160x120 vía API, 3selecciones vía configuración web
Frames	Movimiento JPEG: Hasta 15 fps a 640x480 (4:3 resoluciones) MPEG- 4: Hasta 30 fps a 640x480 (4:3 resoluciones)
Audio	Dos direcciones (full duplex). Entrada para micrófono externo. Compresión de Audio: G.71 1 PCM, 8 kHz, 64 kbit/s
Messenger	Soporta MSN (MSN 7.0,7.5, 8.0)
Encriptación Wi-Fi	WPA-/WPA2-PSK, WPA-/WPA2-AES, WEP
Seguridad	Acceso a múltiples usuarios con distintos niveles y protección por contraseña, encriptación HTTPS
Usuarios	5 simultáneos. Número ilimitado de usuarios con multicast
Entrada/Salida de Alarma	Entrada 5V/12V DC Salida máximo x 30W
Memoria	RAM: 64MB, Flash: 8MB
Alimentación	12V DC, 1A, Máx. 5W. PoE Built-in IEEE 802.3af (F51 1E)
Temperatura de uso	0~50 ° C
Requerimientos mínimos del sistema	Pentium4 1.8Ghz (o equivalente AMD) Tarjeta gráfica 64MB RAM (o equivalente en tarjetas gráficas) 512 MB RAM. Windows 98, ME, 2000,2003, XP, Vista Mac OS Leopard 10.5
Protocolos	Bonjour, TCP/IP, DHCP, PPPoE,ARP, ICMP, FTP, SMTP, DNS,NTP,UPnP, RTSP,RTP,HTTP,TCP,UDP, 3GPP/IS-MARTSP
Certificados	CE, FCC, RoHS
Dimensiones y peso	128 x71 x42mm. 77.4g