

# DM H30

- Cámara IP HD (720p)
- 24 unidades de LEDs
- Alcance 15 - 20 metros
- Lente fija 3.6 mm
- 3D DNR
- 4 áreas de enmascaramiento
- Detección de movimiento
- Compresión H.264



Sensor	CMOS 1/4" 1.3 Mpx
Píxeles efectivos	1280 x 720
Sistemas de barrido	Progresivo
Velocidad de obturador electrónico	Auto / Manual 1/50 - 1/10.000
Iluminación mínima	Color: 0.1 Lux / F1.2 Blanco y Negro: 0.01 Lux / F1.2
Relación S/R	Más de 50 dB
Alcance de los LEDs	20 metros
Día / noche	Auto (iris mecánico) / Color / Blanco y Negro
Contraluz	BLC
Balance de blancos	Automático
Control de ganancia	Automático / Manual
Reducción de ruido (DNR)	3D
Zonas de enmascaramiento	Hasta 4 áreas
Obturador lento	Ninguno / Bajo / Medio / Alto
Detección de movimiento	22 x 18 áreas
Longitud focal	3.6 mm
Máxima apertura	F1.2
Tipo de montaje	Instalada
Compresión	H.264 High Profile / Foto JPEG
Resolución	720P (1280 X 720) D1 (704 x 480) CIF (352 x 240)
Ratio de frames	Stream principal 720p (1 - 25 fps) Stream secundario D1 / CIF (1 - 25 fps)
Ratio de bits	H.264: 64 Kbps - 4 Mbps
Ethernet	RJ45 (10/100 Base-T)
Consumo	6 W
Temperatura de uso	-10°C a +50°C
Humedad	10% - 90%
Nivel de protección	IP66
Dimensiones	100 x 83 mm
Peso	450 g.