

Dm H45



Sensor	CMOS 1/4" OV 9712
DSP	Hi3518C
Iluminación mínima	"Color:0.1Lux @(F1.2,AGC ON),0 LUX con IR Blanco/negro:0.01 Lux @ (F1.2,AGC ON),0 LUX con IR"
Obturador	1/50(1/60)s- 1/10,000 s
Lente	Lente profesional HD 2.8-12mm
Infrarrojos	3 unidades
Alcance	35 metros;
Día / Noche	Iris mecánico
Compresión de vídeo	H.264 HighProfile, JPEG foto
Ratio de bits	32 Kbps~8Mbps
Compresión de audio	G.711a
Resolución de imagen	1280*720
Ratio de frames	50Hz:25fps (1280*720) 60Hz:30fps (1280*720)
Configuración de imagen	Saturación, brillo y contraste son ajustables a través de Internet Explorer o cliente.
Almacenamiento	Almacenamiento de red
Alarma inteligente	Detección de movimiento, pérdida de vídeo, rotura de cable, conflictos de dirección IP
Protocolo	TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS, PPPoE,SMTP,NTP (HTTPS,SIP ,802.1x,IPv6)
Básico	anti-parpadeo, dual-stream, protección mediante contraseña
Interfaz de red	Una RJ45 10M/100M
Onvif	Soportado
Condiciones de funcionamiento	-30°C a +60°C / humedad inferior a 90%(sin condensación)
Alimentación	DC12V±10%