

Dm H60

- Cámara domo IP HD
- Lente varifocal 2.8 a 12 mm
- 36 unidades de Leds
- Alcance 25 - 30 metros
- Áreas de enmascaramiento
- Detección de movimiento
- 3D DNR
- PoE



Cámara	Sensor	CMOS 1/3" 1.3 Megapíxeles Aptina
	Píxeles efectivos	1280 x 960
	Sistema de barrido	Progresivo
	Velocidad de obturador electrónico	Auto / Manual / 1/50 - 1/100.000 s
	Iluminación mínima	0.01 Lux / F1.4 Color 0.01 Lux / F1.4 (B&N)
	Relación S/R	Más de 50 dB
	Alcance máximo de IR	25 - 30 metros
	Número de infrarrojos	36 unidades
	Contraluz	BLC
	Balance de blancos	Automático
	Control de ganancia	Automático / Manual
	Reducción de ruido	3D
	Enmascaramiento	Hasta 4 áreas
	Obturador lento	Ninguno / Bajo / Medio / Alto
	Detección de movimiento	22 x 18 áreas
Lente	Longitud focal	2.8 a 12 mm
	Apertura máxima	F1.2
	Tipo de montaje	Instalada
Vídeo	Compresión	H.264 High Profile / JPEG foto
	Resolución	60Hz: 960p (1280 x 960) / 720p (1280 x 720) / D1 (704 x 480) / CIF (352 x 240)
	Ratio de frames principal	960p / 720 p (1-25/30 fps)
	Ratio de frames secundario	D1 / CIF (1-25/30 fps)
	Ratio de bits	H.264: 64 kbps - 4 Mbps
Red	Ethernet	RJ5 (10/100 Base-T)
	Protocolo	IPv4, HTTP, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, Filtro IP, QoS, Cloud
	ONVIF	ONVIR Ver 2.0
	Máximo número de usuarios	5 usuarios
	Móviles compatibles	iPhone, Windows Mobile, Blackberry, Symbian, Android
	Navegadores compatibles	Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari
General	Alimentación	12 V DC, PoE (802.3af)
	Consumo	6 W
	Temperatura de uso	-10°C a +60°C
	Humedad	10% - 90%
	Nivel de protección	IP66
	Dimensiones	142.5 x 126.7 mm
	Peso	1.2 Kg