

# DM H22

ONVIF

- Resolución 720p
- Lente fija 2.8 mm
- Iluminación mínima 0 Lux IR ON
- 24 unidades de LEDs
- Alcance 15 - 20 metros
- Compresión H.264 High Profile
- Detección de movimiento
- Dual Stream
- Protección mediante contraseña
- ONVIF 2.0
- IP 66
- Aplicaciones móviles



CAMTRONICS

Sensor	CMOS 1/4" OV9712
Iluminación mínima	Color 0.1 Lux @ F1.2 (AGC ON) B&N 0.01 Lux @ F1.2 (AGC ON) 0 Lux IR ON
Obturador electrónico	1/20 - 1/10.000 segundos
Día / Noche	Real, con iris mecánico
Número de infrarrojos	24 unidades
Alcance	15 - 20 metros
Lente	2.8 mm
Compresión de vídeo	H.264 High Profile, Foto JPEG
Ratio de bits	32 Kbps - 6 Mbps
Audio	G711.a
Resolución máxima	1280 x 720
Ratio de frames	50 Hz: 25 fps @ 1280 x 720p
Configuración de imagen	Saturación, brillo y contraste, configurables a través de navegador web o cliente.
Almacenamiento de red	SD en local / almacenamiento en red
Alarma inteligente	Detección de movimiento, Pérdida de vídeo, Rutura de cable, Conflictos de dirección IP
Protocolo	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPOE, SMTP, NTP (HTTPS, RTP/RTSP, SIP, 801.s, IPv6)
Básico	Anti-parpadeo, Dual-Stream, Heartbeat, Protección mediante contraseña
Interfaz de red	RJ45 10M/100M
Humedad	Máximo 90% (sin condensación)
Alimentación	12 V DC
Peso	400 g.