

DM IP865



Sensor	CMOS 1/3" Panasonic 34229
Píxeles efectivos	1920 x 1080
Píxeles totales	2 Megapíxeles
Lente	4.6 a 169 mm
Zoom óptico	36X
Ángulo de visión	H: 54.8° - 3.4° / V: 41° - 2.5°
Iris	F1.6 ~ 4.8
Iluminación mínima	Color: 0.1 Lux / B&N: 0.01 Lux / 0 Lux IR ON
BLC	Sí
AGC	Sí
Día / Noche	Real, iris mecánico
Relación S/R	Más de 50 dB
Protocolos de comunicación	TCP/IP, HTTP, FTP, RTSP, UPnP, DNS, NTP, RTP, UDP, IGMP
Giro horizontal	360° rotación continua
Giro vertical	0° - 93°, autogiro 180°
Velocidad manual horizontal	0.02° ~ 120°/s
Velocidad manual vertical	0.02° ~ 60°/s
Presets	220
Demora en preset	0.1 a 60 s
Tours	3
Presets por tour	16, tiempo de demora configurable
Temperatura de uso	-40°C a +60°C
Humedad	Máximo 95% sin condensación
Alimentación	12 V DC
Consumo	18 W
Modo de comunicación	RS485
Nivel de protección	IP66
Número de infrarrojos	9 unidades
Alcance	120 metros
Detección de luz ambiental	9 niveles seleccionables