

Las cámaras IP 38 e IP 38W son cámaras que le ofrecen todas las ventajas de las soluciones IP, como la seguridad y la monitorización remota, a un coste reducido, lo que las convierte en artículos muy apropiados para la seguridad de oficinas, tiendas y demás aplicaciones de interior

- Función Día/Noche con LED IR y filtro intercambiable
- Calidad de imagen superior
- Instalación flexible con PoE o Wi-Fi (sólo con modelo IP38W)
- Fácil acceso a través de Windows Live Messenger



| | |
|------------------------------------|---|
| Wireless | IEEE 802.11b/g(F511W), sólo IP38W |
| Sensor | 1/4" Sensor CMOS de escaneo progresivo |
| Lentes | F2.0, 4.0mm CS |
| Ángulo de visión | 59 diagonal |
| Zoom Digital | 10x digital |
| Iluminación mínima | 0.5Lux |
| Distancia de IR | 10m |
| IR LEDs | 54, IR LEDs x 12 (850nm) |
| Día / Noche | IR mecánico |
| Relación S/R | 50dB |
| Compresión de Video | Movimiento JPEG; MPEG-4 Part 2 (ISO/IEC 14496-2), Profile: SP |
| Resoluciones | Movimiento JPEG: 3 resoluciones desde 640x480 a 160x120 vía API, 3 selecciones vía configuración web MPEG- 4: 3 resoluciones desde 640x480 a 160x120 vía API, 3selecciones vía configuración web |
| Frames | Movimiento JPEG: Hasta 15 fps a 640x480 (4:3 resoluciones) MPEG- 4: Hasta 30 fps a 640x480 (4:3 resoluciones) |
| Audio | Dos direcciones (full duplex). Entrada para micrófono externo. Compresión de Audio: G.71 1 PCM, 8 kHz, 64 kbit/s |
| Messenger | Soporta MSN (MSN 7.0,7.5, 8.0) |
| Encriptación Wi-Fi | WPA-/WPA2-PSK, WPA-/WPA2-AES, WEP |
| Seguridad | Acceso a múltiples usuarios con distintos niveles y protección por contraseña, encriptación HTTPS |
| Usuarios | 5 simultáneos. Número ilimitado de usuarios con multicast |
| Entrada/Salida de Alarma | Entrada 5V/12V DC Salida máximo x 30W |
| Memoria | RAM: 64MB, Flash: 8MB |
| Alimentación | 12V DC, 1A, Máx. 5W. PoE Built-in IEEE 802.3af (F51 1E) |
| Temperatura de uso | 0~50 ° C |
| Requerimientos mínimos del sistema | Pentium4 1.8Ghz (o equivalente AMD) Tarjeta gráfica 64MB RAM (o equivalente en tarjetas gráficas) 512 MB RAM. Windows 98, ME, 2000,2003, XP, Vista Mac OS Leopard 10.5 |
| Protocolos | Bonjour, TCP/IP, DHCP, PPPoE,ARP, ICMP, FTP, SMTP, DNS,NTP,UPnP, RTSP, RTP,HTTP,TCP,UDP, 3GPP/IS-MARTSP |
| Certificados | CE, FCC, RoHS |
| Dimensiones y peso | 128 x71 x42mm. 77.4g |