

- CMOS de escaneo progresivo
- MPEG4 y Motion-JPEG simultáneos
- 30 fps en todas las resoluciones
- Muy sensible, visualización de imagen excelente en condiciones de luz escasa gracias a su modo noche incrementado
- Audio bi-direccional con micrófono incluido
- Tamaño ultra-compacto
- Encriptación SSL v3 avanzada HTTPS
- Compatible con 3GPP
- Acceso sencillo a través de Windows Live Messenger
- Interfaz multi-lenguaje
- Software para 16 cámaras

ZAVIO



Sensor	CMOS 1/4" escaneo progresivo
Lente	F2.0, 4.0 mm
Ángulo de visión	53° horizontal
Zoom digital	10x digital
Iluminación mínima	0.5 Lux
Relación S/R	50dB
Compresión de vídeo	Motion JPEG, MPEG-4 Parte2 (ISO/IEC 14496-2), Perfil: SP
Resolución	Motion JPEG: 3 resoluciones de 640x480 a 160x120 vía API, 3 resoluciones vía configuración web MPEG-4: 3 resoluciones de 640x480 a 160x120 vía API, 3 resoluciones vía configuración web
Ratio de frames	Motion JPEG: Hasta 15 fps a 640x480 (resolución 4:3) / MPEG-4: Hasta 30 fps a 640x480 (4:3)
Streaming de vídeo	Motio-JPEG y MPEG4 simultáneos (dual streaming); Ratio de frames y ancho de banda controlables; Soporta Unicas y Multicast; Soporta 3GPP/ISMA RTSP (Real Time Streaming Protocol)
Ajustes de imagen	Rotación: Mirror, Flip, Mirror Flip. Brillo, contraste, saturación, matíz. Otras opciones: hora, fecha, texto y enmascaramiento
Obturador	1/7.5 ~ 1/120 seg.
Audio	Bi-direccional (full duplex); Compresión de audio: G.711 PCM, 8kHz, 64 kbit/s
Seguridad	Múltiples niveles de usuarios con protección mediante contraseña, encriptación HTTPS
Usuarios	5 usuarios simultáneos; Número ilimitado de usuarios utilizando multicast
Mensaje instantáneo	Soporta MSN Live View
Control de alarma y eventos	Entrada: Buffer de alarma, entrada de alarma, detección de movimiento; Salida: eventos FTP, SMTP, HTTP; Pre y Post-alarma
Conectores	RJ-45 para Ethernet 10/100 Base-T; Jack DC; Botón de reseteo; Jack de 3.5 mm jack para salida de línea
Carcasa	Carcasa PC+ABS
Alimentación / Consumo	5V DC, 1A / Max 5W
Temperatura de uso	0°C ~ 50°C
Protocolos soportados	Bonjour, TCP/IP, DHCP, PPPoE, ARP, ICMP, FTP, SMTP, DNS, NTP, UPnP, RTSP, RTP, RTCP, HTTP, TCP, UDP, 3GPP/ISMA RTSP
Software	Software ZAVIO Intelligent IP Installer_ Video management, para visualización, grabación y archivo de hasta 16 cámaras; ver http://www.zavio.com/support.htm para más información
Certificados	CE, FCC, RoHS
Dimensiones	96 x 58 x 31 mm
Peso	77.4 g