

# Ircam H35

- Imagen vívida y clara
- Baja iluminación, 0.1 Lux @ F1.2 (AGC ON), 0 Lux IR ON
- Compresión de vídeo avanzada H.264 HP, ratio de bits ultrabajo, súperalta calidad de imagen
- Soporta Dual-Stream
- Plug & Play
- Soporta diferentes vías de monitorización (iPhone, Windows Mobile, Blackberry, Symbian, Android)
- Soporta múltiples navegadores (IE, Chrome, Firefox, Safari)
- Soporta obturador electrónico automático, adaptable a los diferentes ambientes de monitorización
- Soporta WEB y CMS, software de central de gestión MYEYE, se proporcionan SDKs para su desarrollo
- Soporta conexión HVR/NVR, compatible ONVIF



Sensor	CMOS 1/4" OV9712
Iluminación mínima	Color: 0.1 Lux @ F1.2 (AGC ON) B&N: 0.01 Lux @ F1.2 (AGC ON) 0 Lux IR ON
Obturador	1/50 - 1/100.000 segundos
Lente	4 mm @ F1.8
Montaje	CS
Día / Noche	Soporta iris mecánico
Compresión de vídeo	H.264 High Profile, Foto JPEG
Ratio de bits	32 Kbps - 6 Mbps
Configuración de imagen	Saturación, brillo y contraste ajustables desde navegador IR o Cliente
Alarma inteligente	Detección de movimiento, Pérdida de vídeo, Rotura de cable, Conflictos de dirección IP
Protocolo	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, SMTP, NTP (HTTPS, SIP, 802.1x, IPv6)
Básicos	Anti-parpadeo, Dual-Stream, Heartbeat, Protección mediante contraseña
Interfaz de red	RJ45 10M/100M
Temperatura de uso	-10°C a +60°C
Humedad	90% sin condensación
Alimentación	12 V DC
Nivel de protección	IP66
Alcance de los infrarrojos	20 - 30 metros
Dimensiones	60 x 90 mm
Peso	350 g.