

Ircam H30

- Resolución 720p (1 Megapíxel)
- Alcance de los IR 20 metros
- Iris mecánico, Día / Noche real
- 3D DNR
- 4 zonas de enmascaramiento
- Detección de movimiento
- Lente fija 3.6 mm
- ONVIF 2.0
- Compatible servicio Nube
- Compatible iPhone, Android, Blank Berry, Windows Mobile, Symbian
- Compatible con Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari



Sensor	CMOS 1/4" 1 Mpx
Píxeles efectivos	1280 x 720
Sistema de barrido	Progresivo
Velocidad de obturador electrónico	Automático / Manual 1/50 - 1/10.000 s
Iluminación mínima	Color: 0.1 Lux F1.2 B&N: 0.01 Lux F1.2 0 Lux IR ON
Relación S/R	Más de 50 dB
Alcance máximo de IR	20 metros
Día / Noche	Automático (iris mecánico) / Color / B&N
Contraluz	BLC
Balance de blancos	Automático
Control de ganancia	Automático / Manual
Reducción de ruido	3D
Zonas de enmascaramiento	Hasta 4 áreas
Obturador lecto	Ninguno / Bajo / Medio / Alto
Detección de movimiento	22 x 18 áreas
Longitud focal	3.6 mm
Apertura máxima	F1.2
Ethernet	RJ45 (10 / 100 BASE-T)
Protocolo	IPv4, HTTP, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, Filtro IP, QoS, Nube
ONVIF	2.0
Número máximo de usuarios	5
Sistemas operativos móviles compatibles	iPhone, Windows Mobile, Blackberry, Symbian, Android
Navegadores	Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari
Alimentación	12 V DC
Consumo	6 W máximo
Temperatura de uso	-10°C a +50°C / Humedad 10% - 90%
Dimensiones	159.5 x 74.5 mm
Peso	500 g



asecure
WWW.ASECURE.ES