

Ircam H60

- Cámara IP HD
- Resolución 1.3 Megapíxeles
- Detección de movimiento
- Áreas de enmascaramiento
- 3D DNR
- Alcance de los IR 35 metros
- Dual Stream
- Compatible smartphones



CAMTRONICS



Sensor	CMOS 1/3" 1.3 Mpx
Píxeles efectivos	1280 x 960
Sistema de barrido	Progresivo
Velocidad de obturador electrónico	Automático / Manual 1/50 - 1/10.000
Iluminación mínima	Color: 0.1 Lux / F1.4 // B&N: 0.01 Lux / F1.4 // 0 Lux IR ON
Relación S/R	Más de 50 dB
Alcance máximo de infrarrojos	35 metros
Día / noche	Automático (iris mecánico) / Color / B&N
Contraluz	BLC
Balance de blancos	Automático
Control de ganancia	Automático / Manual
Reducción de ruido	3D
Zonas de enmascaramiento	Hasta 4 áreas
Obturador lento	Ninguno / Bajo / Medio / Alto
Detección de movimiento	22 x 18 áreas
Lente	2.8 a 12 mm
Apertura máxima	F1.2
Compresión	H.264 High Profile / Foto JPEG
Resolución	960p (1280 x 960), 720p (1280 x 720), D1 (704 x 576)
Ratio de frames	Stream principal: 960p / 720p / D1 (1 - 25 fps) Stream secundario: D1 / CIF (1 - 25 fps)
Ratio de bits	64 Kbps - 4 Mbps
Ethernet	RJ45 (10 / 100 Base-T)
ONVIF	Versión 2.0
Número máximo de usuarios	5
Sistemas operativos móviles compatibles	iPhone, Android, Blackberry, Windows Mobile, Symbian
Navegadores compatibles	IE, Chrome, Firefox, Safari
Alimentación	12 V DC / PoE (802.3af)
Consumo	Máximo 6 W
Temperatura de uso / Humedad	-10°C a +60°C / 10% - 90%
Nivel de protección	IP66
Dimensiones / Peso	267.5 x 141.5 mm / 1.35 Kg