

IRCAM H41



- CMOS 1/3" Aptina
- Carcasa metálica IP66
- Baja iluminación 0.1 Lux @ F1.2 AGC ON, 0 Lux IR ON
- Compresión H264
- Iris mecánico para monitorización Día / Noche real
- Soporta Dual Stream
- Permite su visualización a tiempo real desde Smartphone (Android, iPhone, Blackberry, Windows Mobile, Symbian) y navegador (Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, Safari)
- Se proporciona con CMS gratuito (MYEYE)
- Soporta conexión con NVR a través de estándar ONVIF
- Mecanismo 3 ejes
- PoE incluido

Sensor	CMOS 1/3" 1.3 MPX Aptina
Píxeles efectivos	1280 x 960
Sistema de barrido	Progresivo
Velocidad de obturador electrónico	1/50 - 1/10.000 s
Relación S/R	Más de 50 dB
Número de LEDs de infrarrojo / Alcance	24 unidades / 25 metros
Día / Noche	Automático (iris mecánico) / Color / B&N
Contraluz	BLC
Control de ganancia	Automático / Manual
Reducción de ruido	3D
Zonas de enmascaramiento	Hasta 4 áreas
Obturador lento	Ninguno / Bajo / Medio / Alto
Detección de movimiento	32 x 18 áreas
Longitud focal	3.6 mm / F1.2
Compresión	H264 / JPEG
Resolución	Modo 60Hz: 960P / 720P / D1 / CIF
Ratio de frames stream principal II secundario	960P / 720P @ 25 fps II C1 / CIF @ 25 fps
Ratio de bits	4 Kbps - 4 Mbps
Ethernet	RJ45
Protocolos	IPv4, HTTP, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Cloud
Máximo número de usuarios	5
Alimentación I Consumo	12 V DC / PoE (802.3af) I Máximo 6 W
Temperatura de uso / Humedad	-10°C a +60°C / 10% - 90%
Nivel de protección	IP66
Dimensiones	175 x 85 mm
Peso	500 g

*Las especificaciones pueden cambiar sin noticia previa.
*Imagen no contractual.