

- CMOS 1/2.8" Sony HD 1080p
- Carcasa metálica
- IP66
- Resolución 1080p 2.1 Mpx
- Baja iluminación 0 Lux IR ON
- compresión H.264 High Profile
- Iris mecánico
- Día / Noche real
- Dual Stream
- 4 áreas de enmascaramiento
- 3D DNR
- Detección de movimiento
- Lente varifocal 2.8 a 12 mm
- Soporta visualización a través de Smart Phone a tiempo real
- Compatible con iPhone, Android, Blackberry, Windows Mobile, Symbian
- Soporta visualización a través de varios navegadores a tiempo real
- Compatible con IE, Chrome, Safari, Firefox
- Obturador electrónico, se ajusta a diferentes ambientes
- Soporta conexión con HVR / NVR
- Estándar ONVIF
- Mecanismo 3 ejes para una libre rotación de lente y facilitar la instalación
- PoE



CAMTRONICS

*Las especificaciones pueden cambiar sin noticia previa.
*Imagen no contractual.

Sensor	CMOS Sony 2 Megapíxeles
Procesador	Hi3516c + SONY IMX122
Píxeles efectivos	1920 x 1080
Sistema de barrido	Progresivo
Velocidad de obturador electrónico	Automático / Manual 1/50 - 1/10.000 segundos
Iluminación mínima	Color: 0.1 Lux / F1.4 B&N: 0.01 Lux / F1.4 0 Lux IR ON
Relación S/R	Más de 50 dB
Alcance máximo de los infrarrojos	35 metros
Día / Noche	Real, iris mecánico (Automático / Día / Noche)
Compensación de contraluz	BLC
Balance de blancos	Automático
Control de ganancia	Automático / Manual
Reducción de ruido	3D
Zonas de enmascaramiento	Hasta 4 zonas
Oburador lento	Ninguno / Bajo / Medio / Alto
Detección de movimiento	22 x 18 áreas
Longitud focal	2.8 a 12 mm
Apertura máxima	F1.4
Ángulo de visión	105° - 30°
Compresión	H.264 High Profile / Foto JPEG
Resolución	1080p (1920 x 1080) / 720p (1280 x 720) / D1 (704 x 576) / CIF (352 x 240)
Ratio de frames	Stream principal: 1920 x 1080 (1 - 25 fps) Stream secundario: 704 x 576 (1 - 25 fps)
Ratio de bits	64 Kbps - 8 Mbps
Compresión de audio	G.711a / G.711u (64 Kbps) / PCM (128 Kbps)
Entrada / salida de audio	1 / 1
Ethernet	RJ45 (10/100 Base-T)
ONVIF	Versión 2.0
Máximo número de conexiones	10
Smartphones compatibles	iPhone, Android, Blackberry, Windows Mobile, Symbian
Navegadores	Internet Explorer, Chrome, Safari, Firefox
Tarjeta SD	MicroSD, Máximo 32 Gb
Entrada / salida de alarma	1 / 1
Interfaz	1 x USB / 1 x RS485
Alimentación	12 V DC / PoE
Consumo	10 W
Temperatura / Humedad de uso	-10°C a +60°C / 10% - 90%
Dimensiones	267.5 x 141.5 mm
Peso	1.4 Kg

*Las especificaciones pueden cambiar sin noticia previa.
*Imagen no contractual.