

## IRCAM H405

CAMTRONICS



- Cámara IP 5 Mpx
- Lente varifocal 3.3 a 10.5 mm
- 42 unidades de LEDs con alcance 40 metros
- Día / Noche real, iris mecánico
- Detección de movimiento
- Áreas de enmascaramiento
- WDR digital
- Entrada / salida de audio
- Entrada de alarmas

Procesador	Hi3516D + OV5658
Sensor	CMOS 1/3" 5 Mpx
Píxeles efectivos	2592 x 1944
Velocidad de obturador electrónico	1/25 - 1/10.000 s
Iluminación mínima	Color: 0.05 Lux @ F1.2 / B&N: 0.01 Lux @ F1.2
Lente	3.3 a 10.5 mm
Día / Noche	Real, iris mecánico
Número de infrarrojos	42 unidades
Alcance	40 metros
WDR	Digital, máximo 80 dB
Relación S/R	Más de 50 dB (AGC OFF)
Zonas de enmascaramiento	Sí
Detección de movimiento	Sí
Compresión	MJPEG / H264 / H265
Stream principal	2592 x 1944 @ 10 fps - 1920 x 1080 @ 30 fps
Stream secundario	640 x 480 / 320 x 240 @ 30 fps
Ratio de bits	32 Kbps - 16 Mbps
Envío de alarma	FTP, Email, Navegador, CMS
Protocolos	TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, PPPoE, SMTP, UPnP
ONVIF	2.4
Número máximo de usuarios	10 usuarios; Internet Explorer, Chrome, Firefox
Smartphone	Windows Phone, iPhone, iPad, Android
Entrada/salida de audio	Sí
Entrada de alarma	Sí
RS485	Sí
Alimentación	12 V DC
Temperatura de uso	-20°C a +50°C
Nivel de protección	IP66
Dimensiones	230 x 75 x 98 mm
Peso	700 g