

DM 495 X VANDAL



- Protección IP66
- Diseño 3 ejes y antigrip (antiagarre)
- Construcción compacta y Antivandalica
- Ajustable para uso en interior y exterior con soporte externo VD-B03
- Procesador Digital con control sobre el BLC, balance de Blancos y control de ganancia.
- Dia / Noche electronico.
- Reductor Digital de Ruido
- Integra lente Varifocal 3.5 ~ 9.5 mm con Iris Automatico
- Incorpora LEDES para una mejor iluminacion Nocturna.
- VD-B03 (optional bracket)
- Resolución de 480 lineas

Modelo	DM-495 X VANDAL
Sensor de Imagen	1/3" Sharp CCD
Pixel efectivos	PAL: 752(H)×582(V)
Resolucion	480TV Lines
Sistema de Barrido	2:1 Entrelazado V: 50Hz 15.525KHz
Sincronizacion	DC: Interno AC : Linelock (opcional)
Salida de Video	1Vp-p, 75 ohms no balanceado
Iluminacion minima	0.01 Lux F1.4
Obturador Electronico	Auto: 1/50(60) ~ 1/100,000 seg.
Balance de Blancos	Auto Tracking 2500°K~9500°K
BLC	Auto, Centro
Correccion Gama	0.45
Control de Ganancia	Auto
Iluminacion IR LED	28 piezas
Rango efectivo de IR	25M~30M
Funcion Dia/noche	Si, electronico
Lente incorporada	3.8~9.5 mm DC Iris lente Varifocal
Relacion S/R	Mas de 58dB (AGC off)
Temperatura Uso	-10°C ~ +45°C
Temperatura almacenaje	-30°C ~ +60°C
Alimentacion	AC24V/ DC12V(Dual Power) ±10%(AC10-28V, DC10V-30V)
Consumo	IR OFF:300mA DC12V IR ON : 1A DC12V
Dimensiones	127.09mm×99.5 (H)mm
Peso	430 gr.