



- Colocación en techo
- Resolución de 540 líneas
- Alta sensibilidad de 0.1 lux
- Antivandálica
- Iris mecánico
- Varifocal de 4 a 9 mm
- Menú OSD en pantalla
- Video motion
- Áreas de enmascaramiento
- Conector de vídeo de comprobación
- 21 leds de infrarrojo

Sensor	CCD 1/3" SONY SUPER HAD
Sistema TV	PAL
Número de Pixels	PAL=752x582
Frecuencia de Escaneo	PAL=15.625KHz(H) / 50.00Hz(V)
Sistema de Escaneo	2:1 Entrelazado
Tipo de Sincronismo	Interna / Bloqueo de Línea
Resolución	540 Líneas TV
Mínima Iluminación	CDS OFF 0,1 LUX / CDS ON 0,002 LUX
Relación Señal Ruido	Más de 50dB
Balance de Blancos	ATW/AWB/FIJO/MANUAL
Características Gamma	Interno / Bloqueo de Línea seleccionable
Salida de Video	CVBS : 1.0Vp-p 75ohm
Shutter electrónico	PAL=Auto/Manual (1/50sec~1/100,000sec)
OSD	Incorporado
BLC	ON / OFF
AGC	ON / OFF
Día/Noche (Color / B/N)	Color / Auto / B/N
Ajustes del Video	Contraste / Nitidez / Ganancia CB / Ganancia CR
Privacidad	On/OFF (4 Zonas programables)
Alimentación	DC 12V
Consumo	CDS ON: 350mA
Lente	Lente Varifocal DC on Auto Iris (4mm-9mm)
Temperatura de uso	-10° ~ +50° / Humedad Relativa Máxima 95%
Temperatura de almacenamiento	-20° ~ +60° / Humedad Relativa Máxima 95%
Dimensiones	100mm(A) *145mm(A) *100mm(F)
Peso	1100 grms

