

Dm 404P



- Cámara con DSP Effio-P
- WDR real
- 2D+3D DNR
- Áreas de enmascaramiento
- Detección de movimiento
- Función espejo
- 36 unidades de Leds IR
- 700 líneas de resolución
- Lente varifocal 2.8 a 12 mm



| | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Sensor | CCD 1/3" Sony 663 + E4129 |
| Número de pixels | PAL: 976 x 582 NTSC: 976 x 494 |
| Señal del sistema | NTSC / PAL |
| Resolución | 700 líneas |
| Iluminación mínima | 0 Lux / F1.2 (IR ON) |
| Número de leds | 36 unidades |
| Alcance | 30 - 40 metros |
| Longitud de onda | 850 nm |
| Día / Noche | Real, iris mecánico |
| Lente | Varifocal 2.8 a 12 mm |
| Compensación de contraluz | Automática |
| Relación S/R | Más de 52 dB |
| Corrección Gamma | Más de 0.45 |
| OSD | Sí |
| WDR | Real |
| DNR | 2D+3D |
| Áreas de enmascaramiento | Sí |
| Detección de movimiento | Sí |
| Función espejo | Sí |
| Temperatura de uso | -20°C a +50°C |
| Sincronización del sistema | Interna |
| Salida de vídeo | 1.0Vp-p / 75 Ω |
| Alimentación | 12 V DC |
| Consumo | 400 mA |
| Peso | 730 g. |
| Dimensiones | 139 x 85 mm |



asecure
WWW.ASECURE.ES