

Dm 404P+



- Cámara con DSP Effio
- WDR real
- 2D+3D DNR
- Áreas de enmascaramiento
- Detección de movimiento
- Función espejo
- 36 unidades de Leds IR
- 800 líneas de resolución
- Lente varifocal 2.8 a 12 mm



Sensor	CCD 1/3" Sony Doble Barrido
Número de pixels	PAL: 976 x 582 NTSC: 976 x 494
Señal del sistema	NTSC / PAL
Resolución	800 líneas
Iluminación mínima	0 Lux / F1.2 (IR ON)
Número de leds	36 unidades
Alcance	30 - 40 metros
Longitud de onda	850 nm
Día / Noche	Real, iris mecánico
Lente	Varifocal 2.8 a 12 mm
Compensación de contraluz	Automática
Relación S/R	Más de 52 dB
Corrección Gamma	Más de 0.45
OSD	Sí
WDR	Real
DNR	2D+3D
Áreas de enmascaramiento	Sí
Detección de movimiento	Sí
Función espejo	Sí
Temperatura de uso	-20°C a +50°C
Sincronización del sistema	Interna
Salida de vídeo	1.0Vp-p / 75 Ω
Alimentación	12 V DC
Consumo	400 mA
Peso	730 g.
Dimensiones	139 x 85 mm



asecure
WWW.ASECURE.ES