

DM 504V+



- Solución Effio
- SMART IR profesionales, ajusta el nivel de iluminación según distancia de objeto; leds de última generación
- IP 66
- Segunda salida de vídeo
- OSD en la misma cámara
- Sense UP X512
- 20 zonas de enmascaramiento
- 20 áreas de detección de movimiento
- WDR profesional
- Mirror V&H
- Reducción digital de ruido 2D y 3D
- Iris mecánico, Día / Noche real



Effio-P	Sensor / DSP	CCD 1/3" Sony de doble barrido
	Píxeles efectivos	PAL: 976(H) x 582(V); NTSC 976(H) x 494(V)
	Sincronización del sistema	Interna / (Line Lock con opción AC)
	Resolución horizontal	800 líneas (B&N); 650 líneas (color)
	Relación S/R	Más de 54 dB
	Iluminación mínima	0.03 Lux / F1.2; 0.00009 Lux con obturador lento
	Soporte IR	IR inteligente optimizado Sony: el usuario define el control de IR
	Control	Menú OSD en múltiples idiomas controlado por joystick
	Balance de blancos	ATW / Push / Usuario1 / Usuario2 / Anti-CR / Push Lock
	Rango de balance de blancos	1,800°k ~ 10,500°k
	Salida de vídeo	BNC CVBS1Vp-p 75Ω / Segunda salida externa RCA con placa de control (dependiendo de la carcasa)
	Alimentación	12 V DC
	Consumo	170 mA
	Temperatura de uso	-10°C a +50°C
Funciones OSD	Lente	2.8 a 10 mm
	Control de IRIS	Manual
	Idiomas	Inglés, Japonés, Alemán, Francés, Ruso, Portugués, Español y Chino
	WDR	Super WDR o modo D-WDR, con función ATR-EX.
	Reducción digital de ruido	2D y 3D
	Obturador lento (Sense Up)	Máx x512
	Espejo	Horizontal & Vertical
Dimensiones	Zonas de enmascaramiento	20 zonas definibles por el usuario en puntos cuadrangulares
	Detección de movimiento	20 zonas definibles por el usuario en puntos cuadrangulares
	Contraluz	BLC / HLC
Dimensiones	Dimensiones	120 x 105.5 mm
	Peso	800 g