

CARACTERÍSTICAS DE LA DOMO

Direcciones	0 ~ 255
Rango Pan	360° continuo
Rango Tilt	0° ~ 90°
Velocidad manual Pan	0.1 ~ 300°/seg
Velocidad manual Tilt	0.1 ~ 120°/seg
Velocidad preset	400°/seg
Precisión preset	±0.10°
Número de presets	128
Tours	6 programables
Menú de operación	Inglés, Alemán, Chino, etc
Mostrar funciones	Si
Protocolos	Pelco P/D
Usuario administrador	Administrador/Usuario ajuste de contraseña y bloqueo
Programa de asignación	8
Temporizador	On/Off y modo ajuste
Entrada de alarma	8 entradas, ajuste normal, muestra etiquetas, lanzamiento o rellamada, prioridad, ajuste por hora de uso
Salida de alarma	2 salidas, 4 lanzamientos, muestra etiqueta, Ajuste de hora de uso, etc
Ajuste y display de temperatura	Alarma de temperatura, muestra etiqueta y temperatura en pantalla
Autogiro	Si



CARACTERÍSTICAS DE CÁMARA

Zonas de enmascaramiento	24 Zonas	Sensor	CCD 1/4" Interline Transfer
Mostrar etiqueta	8 Zonas	Píxeles efectivos	793 x 596
Función rellamada	Si	Sincronización del sistema	Interna / Externa
Tour PTZ (Pattern)	3 programables (pan/tilt/zoom y cada tour dura 120 seg)	Salida de vídeo	VBS1.0Vp-p / 75 Ω
Función volver	Si	Balance de blancos	ATW / AWC / MANUAL / INTERIOR / EXTERIOR
Barrido 3 D	Si	Sistema de barrido	15.625KHz (H) 50Hz (V)
Velocidad de enfoque limitada	Si	Resolución horizontal	560 líneas
Memoria de apgado	Si	Relación S/R	Más de 50dB
Posición Home	Si	Obturador electrónico	1/50 ~ 1/120.000seg
Función continua	Sin fin	Iluminación mínima	Color:0.2 Lux D&N: 0.02 Lux
Protección	IP66	Lente	3.5 ~ 105.0 mm
Temperatura de uso	-30°C a +70°C	Zoom óptico	27X
Humedad	0% ~ 90% (sin condensación)	Zoom digital	16X
Alimentación	24V AC, 2.0A	Día & Noche	Auto / Color / BN (filtro IR)
Consumo	35W	Detección de movimiento	Auto / Manual
Comunicación	RS 485	SSNR	Bajo / Medio / Alto / Opcional
Conexión	Cable BNC	Zoom digital	Auto / Manual