



- Compatible con la mayoría de los domos motorizados profesionales.
- Soporta que se puedan enlazar hasta 4 teclados, cada teclado puede soportar hasta 32 domos.
- Diseño ergonómico, atractivo y pensando en un uso confortable.
- Super LCD con iluminación posterior que mostrara menu de commands, camara que se se esta utilizando actualmente y estado del joystick.
- Joystick de tres ejes que nos permite controlar pan/tilt de la cámara asi como el zoom.n;
- Integra multiprotocolo, con velocidad seleccionable.;
- Permite la conexion con multiples dispositivos.
- Soporta cortocircuitos en las domos manejadas.
- Soporta enlace con alarmas.

Modelo	KB-251
Alimentacion	Alimentacion: 9V-12V AC/DC
	Consumo: 5W
Fisicamente	Dimensiones: 378mm×160mm×69mm
	Peso: 1.8Kg
Ambiente	Temperatura ambiente: 0°C ~ +50 °C
	Humedad relativa: 0 ~ 95% (Sin condensacion)
Interface de Comunicaciones	Tipo de conexion: DJ21 seis conectores y RS232 DB 9 patillas.
	Tipo de interface: RS-485 (semi-duplex) & RS-232
	Velocidad de comunicaciones:2400/4800/9600/1 9200BPS
	Distancia de transmision:1 200m (RS485 0.5mm par trenzado)