

NVR IP4 PRO



- Con servicio cloud, fácil de acceder a la red y realizar monitorización remota en un sólo paso.
- Algoritmo de compresión H.2664 High Profile, ahorra hasta el 30% de stream gracias a su tecnología avanzada de filtro de espacio-tiempo.
- Soporta iPhone, Windows Mobile, Blackberry, Symbian, Android.
- Calidad de reproducción: 1080p / 960p / 720p / 960h / D1.
- Acceso de vídeo: 4 canales a 1080p / 8 canales a D1.
- Salida de vídeo: BNC, VGA HD y HDMI simultáneas (HDMI y VGA soportan 1080p).
- Navegadores compatibles: IE, Chrome, Firefox, Safari.
- Acceso remoto: funciones de dominio propio (ARSP) y una tecla para monitorización remota, la monitorización se convierte en una acción sencilla

Sistema	Procesador principal	Hi3515A
	Sistema operativo	Linux
	Fuentes del sistema	Función péntaplex: visualización en vivo, grabación, copia de seguridad y acceso remoto
Interfaz de visualización	Interfaz de usuario	Interfaz de operación con gráficos a color 16 bit, soporta ratón
	Pantalla de previsualización	1/4
Vídeo	Estándares de vídeo	625 líneas 50 fps
	Compresión de vídeo	H.264 High Profile
	Calidad de monitor	D1; VGA: HD; HDMI: HD
	Calidad de reproducción	1080p / 960p / 720p / 960h / D1
	Acceso de vídeo	4 canales 1080p / 8 canales D1
	Detección de movimiento	Soportada
Audio	Compresión de audio	G.711A
	Audio bidireccional	-
Grabación y reproducción	Reproducción en local	1 canal (1080p) / 4 canales (D1)
	Modo de búsqueda	Manual, alarma, detección de movimiento, agenda
Almacenamiento y copia de seguridad	Ocupación de espacio	Vídeo: CIF 4-5 Gb/día/canal; D1 8-10 Gb; 960H: 12-20 Gb; 720p: 24-30 Gb. Audio: 691.2 Mb/día/canal
	Almacenamiento de grabación	Disco duro, Red
	Copia de seguridad	Red, Disco duro USB, USB, Grabador SATA
Interfaz	Entradas de vídeo	-
	Salidas de vídeo	1 x BNC, 1 x VGA, 1 x HDMI
	Entradas de audio	-
	Salidas de audio	1
	Entradas de alarma	-
	Salidas de alarma	-
	Interfaz de red	1 x RJ45 10/100M
	Control PTZ	1 x RS485, soporta múltiples protocolos PTZ
	USB	2 x USB
	Discos duros	Soporta 1 disco SATA máximo 4 Tb
	ONVIF	Soportado
Físicas	Alimentación	12 V DC / 2 A
	Dimensiones	255 x 225 x 45 mm