

NVR V16/8POE



Funciones especiales	P2P	Siete servidores
	Almacenamiento en nube	Dropbox y Google Drive
Sistema	Sistema operativo	Linux Embebido
	Función péntaplex	Monitorización en vivo, grabación, reproducción, copia de seguridad y acceso remoto
Video	Entradas de cámara IP	16 canales (160 Mbps)
	Capacidad de decodificación	16xD1@30fps / 13x720p@30fps / 6x1080p@30fps
	Protocolo soportado	ONVIF
	Salidas	CVBS (BNC) / HDMI / VGA
Audio	Salida	1 x BNC
	Audio bidireccional	1 canal autónomo
Visualización	Resolución IP	Stream principal: 5632 x 4224 Stream secundario: 4CIF
	Resolución	5 Mpx / 3 Mpx / 1080P / UXGA / 720P / VGA / 4CIF / DCIF
	Visualización de estado de trabajo	LCD, retroiluminación azul (temperatura de trabajo, estado de grabación, código de error, etc)
	Zonas de enmascaramiento	4 zonas por canal
Grabación	Compresión de vídeo	MPEG4 / H264 (High Profile @ Nivel 4.2)
	Compresión de audio	G711a
	Codificación de imagen	Calidad de codificación ajustable, Código stream variable / fijo
	Stream dual	Soportado
	Modo grabación	Manual, automática, detección de movimiento, detener
	Barra horaria	Soportada
Video y detección de alarma	Detección de movimiento	21 x 18 zonas de detección, niveles de sensibilidad variables
	Entrada de alarma	8 canales
Reproducción y copia de seguridad	Reproducción máxima	1 / 2 / 4 / 9 / 16
	Modo de copia de seguridad	USB, HDD, Red
Red	Ethernet	1 RJ45 (10/100/1000M)
	Protocolo de red	TCP/IP, UDP, HTTP, RTP/RTSP
	Funciones de red	DHCP, PPPOE, DDNS, SMTP, SNMP, FTP, UPnP, P2P, 3G
	Operación remota	Monitorización, Control PTZ, Reproducción, Configuración del sistema, Descarga de archivo, Información de registro
	Smart Phone	iPhone, iPad, Android
Disco duro	Tipo de disco duro	2 x SATA, Máximo 4 Tb / disco
	Gestión de disco	Hibernación de disco, Alarma de fallo de disco y RAID
Interfaz auxiliar	USB	2 x USB 2.0
	RS485	RS485 estándar, half duplex, control PTZ
Función PoE		8 canales / IEEE802.3af / RJ45 10/100M
Características físicas	Alimentación / Alimentación PoE	12 V DC / 3.3 A 48 V DC / 1875 A
	Consumo	10 W (sin HD / PoE)
	Temperatura uso / humedad	-10°C a +55°C
	Dimensiones / Peso	1U, 360 x 260 x 48 mm / 2 Kg

*Las especificaciones pueden cambiar sin noticia previa.
*Imagen no contractual.