

S200

- Sistema de control de acceso autónomo que permite la gestión de una puerta solo por personas autorizadas.
- Diseño moderno y atractivo.
- Teclado táctil capacitivo con estructura de aluminio muy resistente.
- Retroiluminación del teclado táctil con sensor de inducción para ahorro de energía.
- Incorpora en su interior un lector de tarjetas EM de 125 KHz
- Permite el acceso bien por contraseña de entrada como por tarjetas.
- Posibilidad de programa acceso por multitarjeta (hasta 10)
- Capacidad del sistema hasta 1.000 usuarios (cada uno dispone de un acceso por tarjeta o por contraseña).
- Posibilidad de diferentes tipos de acceso: Solo una tarjeta, multitarjeta, contraseña, o contraseña + tarjeta.
- Máxima distancia de lectura: 6-8 cm.
- Tarjeta de administrador permite reinicio general.
- Conexión a control de puerta.
- Soporta cerraduras electrónicas.
- Conexión a sensor de puerta
- Salida Wiegand 28-37
- Tamper de protección para intentos de manipulación.
- Sistema protección de campos magnéticos.
- Anti-cracking
- Conexión a sensor de puerta abierta.
- Conexión pulsador de salida.



Sebury

Tarjetas compatibles	RFID EM 125 KHz
Distancia de lectura	6 - 8 cm
Acceso por multitarjeta	Hasta 10
Usuarios	1.000
Tipo de acceso	Tarjeta, Multitarjeta, Contraseña, Contraseña + Tarjeta
Tipo de salida	Wiegand 28-37
Tamper	Sí
Alimentación	12 - 24 V DC
Consumo	Máximo 38 mA
Temperatura de uso	-40°C a +50°C
Humedad ambiente	0 a 95% (sin condensación)
Dimensiones	118 x 86 x 19 mm
Peso	450 g