

DM AH100



- Resolución 1.3 Megapíxeles (960P)
- Lente 2.8 mm
- 24 unidades de LEDs
- Alcance 20 - 30 metros
- OSD
- 2D + 3D DNR
- WDR digital
- Sense UP
- Función espejo
- Detección de movimiento
- Áreas de enmascaramiento
- Antiniebla

Sensor	SONY 238 1/3"
DSP	NVP2430H
Píxeles activos	1280 x 960
Sincronización del sistema	Interna
Resolución	960p
Salida de vídeo	AHD / CVBS (desde menú) NTSC / PAL
Iluminación mínima	0.01 Lux (F1.2)
Número de LEDs	24 unidades
Alcance de LEDs	20 - 30 metros
Lente	2.8 mm
Ajuste Gamma	0.45
Obturador electrónico	1/50 - 1/50.000 s
Relación S/R	50 dB (AGC OFF)
3D DNR	OFF / BAJO / MEDIO / ALTO
2D DNR	OFF / BAJO / MEDIO / ALTO
Balance de blancos	ATW / AWC-SET / Interior / Exterior
AGC	Nivel 0-15
BLC	BLC / HLC / OFF
WDR digital	OFF / ON (nivel 0 - 8) / Automático
Sense Up	X2 - X30
Espejo	OFF / Espejo / Giro vertical / Rotar
OSD	Sí
Detección de movimiento	4 áreas
Día / Noche	Automático / Color / B&N / Ext
Zonas de enmascaramiento	4 áreas
Antiniebla	OFF / AUTOMÁTICO
Peso	370 g
Dimensiones	94 x 68 mm
Alimentación	12 V DC
Consumo	650 mA
Temperatura de uso	-10°C a +60°C



asecure
WWW.ASECURE.ES