

DM AH80

- Resolución 720p 1 Megapíxel
- Lente fija de 2.8 mm
- 24 unidades de LEDs
- Alcance 20 - 30 metros
- OSD
- 2D / 3D DNR
- Sense Up hasta X30
- Función espejo
- Detección de movimiento
- Zonas de enmascaramiento



Sensor	CMOS 1/4" OV9712
Número de píxeles	1280 x 720
Señal del sistema	NTSC / PAL
Resolución horizontal	1080p
Iluminación mínima	0.01 Lux / F1.2 (IR ON)
Lente	2.8 mm
Número de infrarrojos	24 unidades
Alcance	20 - 30 metros
Compensación de contraluz	Automática
Obturador electrónico	1/50 - 1/100.000s
OSD	Sí, control desde cable
Control coaxial	Sí
Balance de blancos	Automático
Relación S/R	Más de 48 dB
Corrección Gamma	0.45
DNR	2D / 3D
Sense UP	X2 - X30
Función espejo	Sí
Detección de movimiento	4 áreas
Zonas de enmascaramiento	4 zonas
Sincronización del sistema	Interna
Salida de vídeo	1.0 Vp-p 75 Ω
Temperatura de uso	-20°C a +50°C
Alimentación	12 V DC
Consumo	400 mA
Peso	370 g
Dimensiones	94 x 68 mm

*Las especificaciones pueden cambiar sin noticia previa.
*Imagen no contractual.