

DM H43

- Soporta alta definición 1280 x 720p
- Soporta protocolo ONVIF
- Exposición automática
- Balance de blancos automático
- AGC
- Formato de compresión H.264, MJPEG
- Tiempo de demora 0.1 segundos
- Alcance de IR hasta 20-25 metros
- Soporta Dual-Stream
- Color, brillo y saturación ajustables



CAMTRONICS



DSP	Ti Davinci Serie DSP (Hisilicon)
Sensor	CMOS 1/3" barrido progresivo
Resolución	720p (1280 x 720)
Demora	0.1 segundos
Montaje de lente	CS
Día / Noche	Real, iris mecánico
Relación S/R	Más de 50 dB
Control de ganancia	Automático
Balance de blancos	Automático
Exposición	Automática
Formato de compresión	H.264 / JPEG
Ratio de frames	1 - 30 fps
Dual Stream	Soportado
Ratio de bits	32 Kbps - 12 Mbps, ajustable
Protocolos	HTTP, TCP/IP, UDP, SMTP, DDNS, DNS, SNTP, BOOTP, DHCP, FTP, NTP, etc.
Lente	4 mm
Iluminación mínima	Color: 0.02 Lux F1.6 IR ON: 0 Lux
Número de leds	1
Alcance	20 - 25 metros
Alarma	2 entradas / 1 salida
Salida de vídeo	1 canal 10/100 Mb Ethernet, Interfaz RJ45
Interfaz RS485	1 canal, soporta múltiples protocolos PTZ
Alimentación	12 V DC
Consumo	3 W
Nivel de protección	IP66
Ambiente de uso	Temperatura: -20°C a +80°C / Humedad: 10% - 90%