

DM H41

- Resolución 960P (1.3 Megapíxeles)
- Iluminación 20 metros gracias a sus LEDs
- 3D DNR
- Iris mecánico
- Día / Noche real
- Lente 3.6 mm
- 4 áreas de enmascaramiento
- Compatible con la mayoría de sistemas operativos móviles
- PoE



Sensor	CMOS 1.3 Megapíxeles Aptina
Píxeles efectivos	1280 x 960
Sistema de barrido	Progresivo
Velocidad de obturador electrónico	Automático / Manual 1/50 - 1/10.000 s
Iluminación mínima	Color: 0.1 Lux / F1.4 B&N: 0.01 Lux / F1.4 0 Lux IR ON
Relación S/R	Más de 50 dB
Alcance máximo de IR	20 metros
Día / Noche	Automático (IRC) / Color / B&N
Contraluz	BLC
Balance de blancos	Automático
Control de ganancia	Automático / Manual
Reducción de ruido	3D
Zonas de enmascaramiento	Hasta 4 áreas
Obturador lento	Ninguno / Bajo / Medio / Alto
Detección de movimiento	22 x 18 áreas
Lente	3.6 mm
Apertura máxima	F1.2
Compresión	H.264 High Profile / Foto JPEG
Resolución	960p (1280 x 960) / 720p (1280 x 720) / D1 (704 x 480) / CIF (352 x 240)
Ratio de frames	Principal: 960p / 720p (1-25fps) Secundario: D1/CIF (1-25 fps)
Ratio de bits	H.264: 64 Kbps - 4 Mbps
Ethernet	RJ45 (10/100 Base-T)
ONVIF	2.0 Puerto 8899
Numero máximo de usuarios	5
SO Smartphones compatibles	iPhone, Android, Blackberry, Windows Mobile, Symbian
Navegadores compatibles	Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari
Alimentación	12 V DC / PoE
Consumo	6 W
Temperatura de uso / Humedad	-10°C a +55°C / 10% - 90%
Nivel de protección	IP66
Dimensiones	100.5 x 87 mm
Peso	450 g

*Las especificaciones pueden cambiar sin noticia previa.
*Imagen no contractual.