

DM H500

- Resolución 5 Megapíxeles
- Alcance de los infrarrojos de 30 a 35 metros
- Día / Noche real
- Iris mecánico
- 3D DNR
- 4 zonas de enmascaramiento
- Detección de movimiento
- Cumple el estándar ONVIF 2.0
- Permite la conexión de hasta 5 usuarios al mismo tiempo
- Compatible con iPhone, Android, Blackberry, Windows Mobile, Symbian
- Compatible con Internet Explorer, Safari, Chrome, Firefox
- Nivel de protección IP66



Sensor	CMOS 1/2.5" 5 Megapíxeles APTINA
Píxeles efectivos	2592 x 1944
Sistema de barrido	Progresivo
Velocidad de obturador electrónico	Automático / Manual 1/50 - 1/10.000 s
Iluminación mínima	Color: 0.1 Lux F1.4 / B&N: 0.01 Lux F1.4 / 0 Lux IR ON
Relación S/R	Más de 50 dB
Alcance máximo de IR	30 - 35 metros
Día / Noche	Automático (iris mecánico) / Color / B&N
Contraluz	BLC
Balance de blancos	Automático
Control de ganancia	Automático / Manual
Reducción de ruido	3D
Zonas de enmascaramiento	4 áreas
Obturador lento	Ninguno / Bajo / Medio / Alto
Detección de movimiento	22 x 18 áreas
Longitud focal	2.8 a 12 mm
Apertura máxima	F1.2
Compresión	H.264 High Profile / Foto JPEG
Resolución	5 Mpx (2592 x 1944) / 3 Mpx (2048 x 1536) / 100p (1920 x 1080) / D1 (704 x 480) / CIF (352 x 240)
Ratio de frames	Stream principal: 5 Mpx @ 13 fps / 3 Mpx @ 23 fps / 1080p @ 30 fps Stream secundario: D1 / CIF (25 - 30 fps)
Ratio de bits	64 Kbps - 6 Mbps
Ethernet	RJ45 (10/100 Base-T)
Protocolos	IPv4, HTTP, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, Filtro IP, QoS, Cloud
ONVIF	2.0
Número máximo de usuarios	5
Smartphones compatibles	iPhone, Windows Mobile, Blackberry, Symbian, Android
Navegadores compatibles	Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari
Alimentación / Consumo	12 V DC, PoE (802.3AF) / 6 W
Temperatura de uso / Humedad	-10°C a +50°C / 10% - 90%
Dimensiones / Peso	142.5 x 126.7 mm / 1.2 Kg



asecure
WWW.ASECURE.ES