

Ircam Classic Pro

- Cámara 650 líneas
- Lente varifocal 5 a 50 mm
- IP66
- 5 unidades de LEDs
- Alcance de los LEDs 100 metros
- OSD
- 3D DNR (Reducción digital de ruido)
- DIS (Estabilizador digital de imagen)
- ABC (Control de luminosidad IR automático)
- Día / Noche real
- Iris mecánico
- Zonas de enmascaramiento
- Detección de movimiento



Sensor	CCD 1/3" Sony super HAD
Píxeles totales	795 x 596
Lente	5 a 50 mm
Resolución horizontal	650 líneas
Iluminación mínima	0.0002 Lux
Número de LEDs	5 unidades
Alcance de los infrarrojos	100 metros
Sistema de barrido	2:1 entrelazado
Sincronización del sistema	Interna
Relación S/R	Más de 52 dB
Balance de blancos	D/N, ATW1, ATW2, AWC, 3200K, 5600K
Gamma	0.45
Salida de vídeo	CVBS 1.0 Vp-p 75 Ω
Obturador electrónico	1/50 - 1/100.000 s
BLC	OFF / ON (área seleccionable)
Sense Up	Automático / Fijo / OFF (X2 - X256)
DNR	1 - 16 niveles, ajustable
Día / Noche	Real, iris mecánico
Zoom digital	10X
Detección de movimiento	4 zonas
Áreas de enmascaramiento	8 zonas
Nivel de protección	IP66
Temperatura de uso	-20°C a +60°C
Alimentación	220 V
Consumo	30 W
Dimensiones	134 x 318 mm
Peso	4 Kg

*Las especificaciones pueden cambiar sin noticia previa.
*Imagen no contractual.



asecure
WWW.ASECURE.ES