

Ircam 502P

- Cámara robusta con DSP Effio-P
- 700 líneas de resolución
- WDR real
- 2D+3D DNR
- 42 unidades de leds
- Alcance 35 - 40 metros
- Zonas de enmascaramiento
- Detección de movimiento
- Lente varifocal 2.8 a 12 mm



Sensor	Sony 1/3" 663 + E4129
DSP	Effio-P
Número de pixels	PAL: 976 x 582 / NTSC: 976 x 494
Señal del sistema	PAL / NTSC
Resolución	700 líneas
Iluminación mínima	0 Lux / F1.2 (IR ON)
Número de leds	42 unidades
Alcance	35 - 40 metros
Lente	2.8 a 12 mm
Compensación de contraluz	Auto
Obturador electrónico	1/50(1/60) / 1/100.000 segundos
Balance de blancos	Auto
Relación S/R	Más de 52 dB
Corrección Gamma	0.45
OSD	Sí
WDR	Real
DNR	2D+3D
Áreas de enmascaramiento	Sí
Detección de movimiento	Sí
Función espejo	Sí
Sincronización del sistema	Interna
Salida de vídeo	1.0Vp-p 75Ω compuesto
Temperatura de uso	-20°C a +50°C
Alimentación	12 V DC
Consumo	400 mA
Dimensiones	272 x 97 x 90 mm
Peso	1050 g.



asecure
WWW.ASECURE.ES