



- CCD 1/3" Color
- 630 líneas
- Lente fija de 4 mm
- Día / Noche, iris electrónico
- Sense Up X1024
- OSD
- WDR digital
- Mando remoto incluido
- 3D DNR
- DCP (compensación de píxel defectuoso)

CCD	1/3" Color
Resolución horizontal	630 líneas de televisión
Píxeles efectivos	753 x 582
Sistema de barrido	2:1 entrelazado
Sincronización del sistema	Interna
Iluminación mínima	0.00002 Lux (sense-up)
Relación S/R	Más de 52 dB (AGC OFF)
Salida de video	1Vp-p Compuesto 75Ω
Frecuencia de barrido	15.625 KHz / 50 Hz
Velocidad de obturador electrónico	1/50 - 1/100.000 seg
Balance de blancos	AWC / MANUAL / PUSH
3-DNR	OFF / ON (BAJO / MEDIO / ALTO), seleccionable
BLC	ON / OFF seleccionable
Sense-up	OFF / AUTO (X2 - X1024)
WDR digital	ON / OFF seleccionable
AGC	OFF / BAJO / MEDIO / ALTO seleccionable
Detección de movimiento	ON / OFF (4 áreas)
Función de enmascaramiento	ON / OFF, color, posición (8 zonas)
HLM	ON / OFF
DCP	OSD instalado
Agudeza	ON / OFF (nivel ajustable 1 - 50)
Día & Noche	COLOR / B&N / AUTO / EXT
Alcance de Leds en interior	25 metros (24 unidades de leds)
Alcance de Leds en exterior	20 metros
Lente	4 mm
Alimentación	12 V DC
Consumo	400 mA
Temperatura de uso	-10°C a +50°C
Humedad	30% - 90%
Dimensiones	75 x 92 x 156 mm
Peso	470 gr.