

Ircam 501P



- 800 líneas de resolución
- Effio-V
- WDR real
- 2D+3D DNR
- Áreas de enmascaramiento
- Detección de movimiento
- Función espejo
- 42 unidades de Leds
- Alcance 35 - 40 metros



Sensor	CCD 1/3" Sony 663 + 4141
DSP	Effio-V
Número de pixels	PAL 976 x 582 NTSC 976 x 494
Sistema de señal	NTSC / PAL
Resolución horizontal	800 líneas
Lente	2.8 a 12 mm
Iluminación mínima	0 Lux / F1.2 (IR ON)
Número de Leds	42 unidades
Alcance	35 - 40 metros
Longitud de onda	850 nm
Compensación de conraluz	Automática
Relación S/R	Más de 52 dB
Corrección Gamma	Más de 0.45
WDR	Real
DNR	2D+3D
Áreas de enmascaramiento	Sí
Detección de movimiento	Sí
Función espejo	Sí
Temperatura de uso	-20°C a +50°C
Sincronización del sistema	Interna
Salida de vídeo	1.0Vp-p / 75 Ω
Alimentación	12 V DC
Consumo	500 mA
Dimensiones	315 x 92.5 x 85.5 mm
Peso	1050 g.



asecure
WWW.ASECURE.ES