DM-490 XVANDAL

- Compacta & antivandálica
- Válida para instalaciones de interior y exterior (con el uso de un soporte para exterior)
- Control DSP para BLC, balance de blancos y control de ganancia
- Anti-agarre con diseño de tres ejes
- IP66
- Tornillos anti robo únicos
- Reducción digital de ruido
- Lente varifocal de 3.5 ~ 9.5 mm Lens
- D-B03 (soporte optional)

MODELO	DM-490 X VANDAL
Sensor	1/3" Sharp CCD
Pixels efectivos	PAL: 752(H)×582(V)
Resolución	480 líneas de TV
Sistema de barrido	2:1 Interlace V:50 Hz 15.525 KHz 2:1 Interlace V:50 Hz 15.750 KHz
Sincronización	DC: Interna
Salida de Video	1Vp-p, 75 ohm
Iluminación mínima	0.01 Lux, F1.4
Obturador electrónico	Auto : 1/50(60) ~ 1/100,000 seg.
Balance de blancos	Auto Tracking 2500°K ~9500°K
BLC	Auto, Área central
Gamma	0.45
Control de ganancia	Auto
Lente	Lente varifocal 3.5~9.5 mm DC Iris
Relación S/R	Más de 50dB (AGC off)
Alimentación	DC12V±10%
Consumo	100mA
Temperatura de uso	-10°C + 45°C
Temperatura de almacenamiento	-10°C + 60°C
Dimensiones	170.45 mm× 79 mm
Peso	750 g