

Dm 515 Pro



- CCD 1/3" sony 960H
- Más de 700 líneas de resolución
- 24 unidades de Leds
- WDR digital
- Reducción digital de ruido (DNR)
- Smart IR
- Zonas de enmascaramiento
- Lente 2.8 a 11 mm
- Iris mecánico
- Día / Noche real



| | |
|-------------------------------|---|
| Sensor | CCD 1/3" IT 960H |
| Píxeles totales | 1020 x 596 |
| Píxeles efectivos | 976 x 582 |
| Sistema de barrido | No entrelazado |
| Sincronización | Interna |
| Resolución horizontal | Más de 700 líneas |
| Salida de vídeo | 1.0Vp-p 75Ω |
| Relación S/R | Más de 52 dB (AGC OFF / F1.2) |
| Obturador / AGC | Automático (Alto, Baja luminancia) / Manual |
| Balance de blancos | ATW (Velocidad, Demora, ATW, Ambiente) / User 1, 2 / Manual |
| Ajuste de imagen | Espejo / Brillo / Contraste / Agudeza / Saturación / Ganancia |
| ATR | ON / OFF |
| Detección de movimiento | ON / OFF |
| Zonas de enmascaramiento | ON / OFF |
| Lente | 2.8 a 11 mm |
| Número de infrarrojos | 24 unidades, 20 - 25 metros de alcance |
| Temperatura de uso | -10°C a +50°C |
| Temperatura de almacenamiento | -20°C a +60°C |
| Humedad | Inferior al 80% |
| Cable estándar | 1.0 m BNC/DC Jack |
| Alimentación | 12 V DC |
| Consumo | 500 mA |
| Dimensiones | 112 x 87 mm |
| Peso | 195 g. |



asecure
WWW.ASECURE.ES